

ToolkitRC

ADP450

Руководство пользователя



Описание

Блок питания ToolkitRC ADP450 мощностью 450 Вт предназначен для обеспечения стабильным питанием современных интеллектуальных зарядных устройств (например, ToolkitRC серий M8D, M6D, M9, M8P).

Характеристики

- Входное напряжение: 100–240 В (50 / 60 Гц) постоянного тока
- Входной ток: макс. 5 А
- Выходное напряжение: макс. 24 В
- Выходной ток: макс. 19 А
- Разъём: XT60
- Размер: 187,4 × 91,5 × 57 мм
- Вес: 800 г

Комплектация

- 1 × Блок питания ToolkitRC ADP450
- 1 × Силовой кабель
- 1 × Кабель XT60 «мама» – XT60 «мама»

Подключение и использование

1. **Подключение к сети:** Подсоедините кабель питания из комплекта к разъему на корпусе устройства, а другой конец вставьте в розетку.
2. **Подключение нагрузки:** Подключите ваше зарядное устройство к кабелю питания с разъемом XT60, отходящему от блока питания.
3. **Эксплуатация:** Устройство оснащено активной защитой и системой охлаждения. Убедитесь, что вентиляционные отверстия на блоке питания ничем не перекрыты, чтобы избежать перегрева.

Рекомендации по безопасности

1. Блок питания предназначен только для использования внутри помещений.
2. Не допускайте попадания влаги или использования рядом с источниками тепла.
3. Убедитесь, что работающее устройство находится под присмотром пользователя (не оставляйте без присмотра).
4. Отключайте адаптер от сети, если он не используется длительное время.

